



注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文時の指示に応じて変更して下さい。
2. バスケット寸法：420×140×150
3. 鋼板製マンホール蓋は、防錆塗装とします。
ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

蓋仕様

材質	板厚 (mm)	質量 (kg)
SS蓋(鋼板)	3.2	12
SUS蓋(ステンレス)	3.5	13

呼称容量：80 (L)
実容量：82 (L)
許容流入流量：61.5 (L/min)
許容阻集オイル量：4.1 (L)
許容たい積土砂量：16.4 (L)
本体質量：50 (kg)
枠質量：5 (kg)

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
15				
14				
13	フック	8	SS 400	L30X30X3
12	マンホール取手	4	蓋と同等	φ9
11	マンホール蓋 (人荷重用)	2	表参照	表参照
10	受け枠	1組	SUS 304	L40X40X3
9	トラップ管	1	PVC	75A
8	流出ロケット	1	SUS 304	80A (Rp)
7	流入ロケット	1	SUS 304	80A (Rp)
6	固定仕切板	1	SUS 304	t 1.5
5	ガイド	1組	SUS 304	L20X20X2
4	可動仕切板	1	SUS 304	t 1.5
3	バスケット受け	1組	SUS 304	L30X30X2
2	バスケット (パンチング)	1	SUS 304	t 0.8, φ4
1	本体	1	SUS 304	t 3.0

注番 ORDER No.	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/8	名称 NAME	備考 NOTE
	内藤	山田大		客先 CUSTOMER		型式 TYPE KS2-80PD	個数 QTY
	2019, 04, 22	2024, 12, 16		現場名 OBJECT		備考 NOTE	

ホークス株式会社
 HORKOS CORP.

図番 FILE NAME: 0 0 1 0 1 0 0 0 0 L 0 1 0 E