



許容流入流量：22.5 L/min  
 標準阻集グリース量：7.0 kg  
 本体重量：26 kg

符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			

注) 1. 本体外面は2B仕上げとします。  
 2. 本体内面溶接部はシルバー塗装仕上げとし、  
 外面溶接部は酸洗い仕上げとします。

15				
14	蝶ボルト	4	SUS304	M8X12
13	パッキン	1組	CR	t3.0
12	グリース分離板	1	SUS304	t1.5
11	固定仕切板	2	SUS304	t1.5
10	グリース抜きバルブ	1	SUS	25A
9	ドレン抜きバルブ	1	黄銅	15A
8	グリース回収板	1	SUS304	t1.5
7	グリース回収取手	1	SUS304	φ8.0
6	トラップ管	1	PVC	50A
5	流出ロケット	1	SUS304	50A (Rp)
4	流入ロケット	1	SUS304	50A (Rp)
3	グリース受皿	1	SUS304	t1.2
2	蓋	1	SUS304	t1.5
1	本体	1	SUS304	t2.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/6	名称 床置き式グリース阻集器
設計 DESIGNED 山本登	検図 CHECKED 山田大	担当 SECTION STAFF	型式 TYPE GS3-30F
2004, 05, 29	2024, 02, 08		個数 QTY
現場名 OBJECT		備考 NOTE	
<b>ホークス株式会社</b> HORKOS CORP		図番 FILE NAME	H2000AA000021G