



仕様 ストレーナー寸法：φ114.5×124H
 最高使用圧力：0.2MPa
 重量：13kg
 ※屋内設置専用
 ※空気抜きはSUS304製に変更する場合があります。

15				
14				
13				
12				
11				
10	ドレンプラグ	1	SUS304	15A (Rp)
9	空気抜き	1	黄銅	1/8
8	アイボルト	4	SUS304	M12×30
7	Oリング	1	NBR	G190
6	蓋	1	PC	t15
5	ドレンソケット	1	SUS304	15A (Rp)
4	流出ソケット	1	SUS304	65A (Rp)
3	流入ソケット	1	SUS304	65A (Rp)
2	ストレーナー	1	SUS304	φ1.5パンチング
1	本体	1	SUS304	t3.0(t6.0)
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/3	名称 NAME	ヘアーキャッチャー
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER	型式 TYPE
大平	山吹			HC-65SP
2002, 09, 27	2024, 11, 20		現場名 OBJECT	個数 QTY
ホークス株式会社 HORKOS CORP		図番 FILE NAME	3 2 5 0 4 0 9 2 7 0 0 3 1 D	