



蓋仕様

材質	板厚 (mm)
SS蓋 (鋼板)	3.2
SUS蓋 (ステンレス)	3.5

容量: 10 (L)
重量: 4 (kg)

- 注) 1. 『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流出方向をご指示下さい。
2. 標準マンホール蓋は鋼板 (SS) 製、防錆塗装とします。
ステンレス製マンホール蓋は酸洗い仕上げとします。
3. バスケット寸法: 350×100×50

15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8	マンホール取手	1	蓋と同等	φ9
7	マンホール蓋 (人荷重用)	1	表参照	表参照
6	トラップ管	1	PVC	75
5	流出ロソケット	1	PVC	75
4	側溝受け	1	FRP	t3.0
3	可動仕切板	1組	FRP	t3.0
2	バスケット (パンチング)	1	SUS304	t0.8、φ4
1	本体	1	FRP	t3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/6	名称 NAME 超浅型排水柵
設計 DESIGNED 竹田	検図 CHECKED 山田大	担当 SECTION STAFF ---	型式 TYPE GFR-10JEU
1999, 5, 20	2024, 11, 19		個数 QTY
現場名 OBJECT		備考 NOTE	
ホークス株式会社 HORKOS CORP		図番 FILE NAME	0 G 4 0 4 0 0 0 0 A 0 1 0 E

符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			